


Jelölési információk	 EN 13240:2006	
Bejelentett szervezet	TÜV Rheinland Energy GmbH - NB 2456	
Tesztjelentés	K34462023Z1	12/12/2023

Műszaki üzemeltetési adatok				
Nettó súly		212		kg
Pellet tartály kapacitás		-		kg
Névleges feszültség		-		V
Névleges frekvencia		-		Hz
Névleges elektromos teljesítmény		-		W
Maximális fűtési térfogat / (30 Kcal/h x m ³)		272		m ³
Keringető szivattyú maximális emelési magasság		-		m
Hőcserélő űrtartalom		-		L
Maximális üzemi nyomás		-		bar
Homologizációs adatok		Min	Max	
Teljes hőteljesítmény		-	11	kW
Névleges hőteljesítmény		-	9,5	kW
Levegőnek leadott teljesítmény		-	9,5	kW
Víznek leadott teljesítmény		-	-	kW
Óránkénti pellet fogyasztás		-	2,48	kg/h
Hatásfok		-	86,7	%
Átlagos CO ₂ -kibocsátás		-	9,7	%
Átlagos CO-kibocsátás	(13% O ₂)	-	477	mg/m ³
		-	325	mg/MJ
Átlagos NO _x -kibocsátás	(13% O ₂)	-	93	mg/m ³
		-	64	mg/MJ
Átlagos OGC-kibocsátás	(13% O ₂)	-	14	mg/m ³
		-	9	mg/MJ
Átlagos szilárd anyag kibocsátás	(13% O ₂)	-	10	mg/m ³
		-	7	mg/MJ
Átlagos füstgáz hőmérséklet		-	178,6	°C
Átlagos tömegáram		-	8,1	g/s
Átlagos szükséges kéményhuzat		-	12	Pa
A füstgáz hőmérséklet a füstelvezetésnél a kémény ellenőrzéséhez és méretezéséhez		-	214	°C

A megadott műszaki adatokat az UNI EN ISO 17225-5 szabvány szerinti "A1" osztályú bükkfa felhasználásával és 20%-nál kisebb nedvességtartalommal kaptuk.

Légbeszívó csatlakozás	A	optional 120	Ø mm
Füstelvezető csatlakozás	B	150	Ø mm
Meleglevegő csatorna	F	-	Ø mm
Biztonsági szelep kivezetés (3 bar)	T1	-	"
Kazán előremenő csatlakozás	T2	-	"
Kazán visszatérő csatlakozás	T3	-	"
DSA biztonsági hőcserélő csatlakozások	T4-T5	-	"

