


Jelölési információk	 EN 13240:2006		
Bejelentett szervezet	TÜV Rheinland Energy GmbH - NB 2456		
Tesztjelentés	TUV-K26642019T1	02/08/2019	

Műszaki üzemeltetési adatok				
Nettó súly	201	kg		
Pellet tartály kapacitás	-	kg		
Névleges feszültség	-	V		
Névleges frekvencia	-	Hz		
Névleges elektromos teljesítmény	-	W		
Maximális fűtési térfogat / (30 Kcal/h x m ³)	215	m ³		
Keringető szivattyú maximális emelési magasság	-	m		
Hőcserélő űrtartalom	-	L		
Maximális üzemi nyomás	-	bar		
Homologizációs adatok		Min	Max	
Teljes hőteljesítmény		-	8,6	kW
Névleges hőteljesítmény		-	7,5	kW
Levegőnek leadott teljesítmény		-	7,5	kW
Víznek leadott teljesítmény		-	-	kW
Óránkénti pellet fogyasztás		-	2,0	kg/h
Hatásfok		-	86,5	%
Átlagos CO ₂ -kibocsátás		-	-	%
Átlagos CO-kibocsátás	(13% O ₂)	-	930,0	mg/m ³
		-	604,0	mg/MJ
Átlagos NO _x -kibocsátás	(13% O ₂)	-	83,0	mg/m ³
		-	56,0	mg/MJ
Átlagos OGC-kibocsátás	(13% O ₂)	-	66,0	mg/m ³
		-	43,0	mg/MJ
Átlagos szilárd anyag kibocsátás	(13% O ₂)	-	21,0	mg/m ³
		-	14,0	mg/MJ
Átlagos füstgáz hőmérséklet		-	216,0	°C
Átlagos tömegáram		-	5,3	g/s
Átlagos szükséges kéményhuzat		-	10	Pa
A füstgáz hőmérséklet a füstelvezetésnél a kémény ellenőrzéséhez és méretezéséhez		-	-	°C

A megadott műszaki adatokat az UNI EN ISO 17225-5 szabvány szerinti "A1" osztályú bükkfa felhasználásával és 20%-nál kisebb nedvességtartalommal kaptuk.

Légbeszívó csatlakozás	A	100	Ø mm
Füstelvezető csatlakozás	B	130	Ø mm
Meleglevegő csatorna	F	-	Ø mm
Biztonsági szelep kivezetés (3 bar)	T1	-	"
Kazán előremenő csatlakozás	T2	-	"
Kazán visszatérő csatlakozás	T3	-	"
DSA biztonsági hőcserélő csatlakozások	T4-T5	-	"

B

A
